



n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 20 Nm pro Spindel
i(n1/n2) = 1 : 1

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal
Kühlmittelfuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
Gewicht ca. 6,8kg
weight around 6,8kg

Lyndex-Code: OKEX-ER25X-MD

01

A190676		ID-Nr.	17202290
Allg. Tol.		ISO 2768-m	13.10.2017
manuelle Änderung		Bearb.	07.04.2017
		Gepr.	13.10.2017
		F/M/Q	
		ow. C.	00138075_SZA
02 Toleranz geändert		08.09.2017	Simon
01 Text hinzu		13.04.2017	Simon
Zusl. Änderung		13.04.2017	Simon
		Zeichnungs-Nr.	00051902
		Urspr.	00051902-Z
		Maßstab	1:1
		Werkstoff:	Maßblatt
		mimatic	
		mimatic 87488 Betzigue - Westendstraße 3	
		Gebh. Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
		AGW-OK-I-60-ER25-E	
		i=1:1 A=70 X-Achse LB3000	
		Blatt	
		Ers. f.:	
		Ers. d.: Plotsrver	

Passmaß	g6	ob. Abmaß	-0,01	unt. Abmaß	-0,029
---------	----	-----------	-------	------------	--------